

Die **blauen Daten** müssen für macOS Sierra auf einen Rechner von 2010 oder später angepasst werden/sein, die **roten Daten** sind die des bisherigen Rechners, ausgelesen mit iMessageDebug. Mehr Anpassungen sind möglich, zur Zeit aber nicht notwendig!

Ich habe hier aus dem ursprünglichen MacPro3,1 von 2008 einen iMac14,2 27“ von 2013 gemacht. Das sollte für ne Weile reichen..

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/
DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>
  <dict>
    <key>BootEntryTemplate</key>
    <string>$label</string>
    <key>DarwinCoreStorageTemplate</key>
    <string>$label</string>
    <key>DarwinDiskTemplate</key>
    <string>$label</string>
    <key>DarwinRecoveryDiskTemplate</key>
    <string>$label ($platform.$major.$minor)</string>
    <key>LinuxDiskOptionTemplate</key>
    <string>initrd=$initramfs root=$root ro quiet</string>
    <key>LinuxDiskTemplate</key>
    <string>Linux $build</string>
    <key>LinuxRescueDiskTemplate</key>
    <string>Linux Rescue</string>
    <key>LinuxRescueOptionTemplate</key>
    <string>initrd=$initramfs root=$root ro quiet</string>
    <key>DisableNvidiaInjection</key>
    <true/>
  </dict>
  <key>Defaults:4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCCA8B30102</key>
  <dict>
    <key>BaseBoardAssetTag</key>
    <string>Base Board Asset Tag#</string>
    <key>BaseBoardSerial</key>
    <string>C0232130012FD49AR (Vom Mac BoardSerialNumber mit
iMessageDebug2) </string>
    <key>BiosDate</key>
    <string>09/03/2013</string>
```

```

    <key>BiosVersion</key>
    <string>IM142.88Z.0118.B00.1309031249</string>
    <key>BoardVersion</key>
    <string>Proto1</string>
    <key>ChassisAssetTag</key>
    <string>Pro-Enclosure</string>
    <key>EnclosureType</key>
    <integer>7</integer>
    <key>FirmwareVendor</key>
    <string>Apple</string>
    <key>HardwareAddress</key>
    <string>40:6c:8f:c3:94:8e (MAC-Adresse vom Mac mit iMessageDebug2)
</string>
    <key>HardwareSignature</key>
    <string>6AD165EF-FAE3-4725-A5BE-C3CD74323068 (Mac System-id
vom Mac mit iMessageDebug2) </string>
    <key>Manufacturer</key>
    <string>Apple Inc.</string>
    <key>ProductFamily</key>
    <string>MacPro</string>
    <key>ProductId</key>
    <string>Mac-27ADBB7B4CEE8E61</string>
    <key>ProductName</key>
    <string>MacPro3,1</string>
    <key>SystemSerial</key>
    <string>CK851T3PXYL (Erstellt mit Clover Configurator, nicht von echtem
Mac!) </string>
    <key>SystemVersion</key>
    <string>1.0</string>
</dict>
<key>Defaults:7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82</key>
<dict>
    <key>boot-args</key>
    <string>-v nvda_drv=1 kext-dev-mode=1</string>
    <key>csr-active-config</key>
    <integer>103</integer>
</dict>
<key>Timestamp</key>
<integer>0</integer>
<key>Version</key>
<string>1.0.1</string>
</dict>
</plist>

```