

Erledigt

acer E1-571-53234G50Mnks - Hilfe bitte

Beitrag von „thomaso66“ vom 20. Februar 2014, 23:25

Probier mal folgendes aus.

Mach dir erstmal eine Kopie der IONetworkingFamily.kext (sicher ist sicher)

So nun änderst/ergänzt du die info.plist so ab

/System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleBCM5701Ethernet.kext/Contents

Code

1. `<key>IONameMatch</key>`
2. `<array>`
3. `<string>pci14e4,16b0</string>`
4. `<string>pci14e4,16b1</string>`
5. `<string>pci14e4,16b2</string>`
6. `<string>pci14e4,16b4</string>`
7. `<string>pci14e4,16b5</string>`
8. `<string>pci14e4,16b6</string>`
9. `<string>pci14e4,1682</string>`
10. `<string>pci14e4,1684</string>`
11. `<string>pci14e4,1686</string>`
12. `</array>`

Alles anzeigen

So nun einen Hex Editor deiner Wahl und die

/System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleBCM5701Ethernet.kext/Contents
zum editieren öffnen.

Code

1. Suche -->
2. Ersetze
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. Schritt 1 - Ersetze 5 bytes at offset 0x6f94 mit 5 bytes
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
12. BA 02 00 00 00 E8 57 A9 FF FF 66 89 83 -->
13. BA 02 00 00 00 B8 B4 16 00 00 66 89 83
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
18. Schritt - Ersetze 5 bytes at offset 0x7070 mit 5 bytes
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
23. BA 2C 00 00 00 E8 7B A8 FF FF 66 89 83 -->
24. BA 2C 00 00 00 B8 B4 16 00 00 66 89 83
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
29. Schritt 3 - Ersetze 5 bytes at offset 0x708b mit 5 bytes
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
34. BA 2E 00 00 00 E8 60 A8 FF FF 66 89 83 -->
35. BA 2E 00 00 00 B8 B4 16 00 00 66 89 83

Alles anzeigen

Rechte, und Cache...neustart.