

Erledigt

10.9.2 Maverick soeben erschienen auch die Sicherheitslücke wurde geschlossen

Beitrag von „waltergiller“ vom 8. März 2014, 12:49

NVRAM installiert wenn Chameleon oder Chimera zum Einsatz kommt? ---> habe mit multibeast Chimera v2.2.1. installiert

LAN Karte ist EN0? --->ALX Ethernet Driver:

Name: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet

Typ: Ethernet-Controller

Bus: PCI

Hersteller-ID: 0x1969

Geräte-ID: 0x1083

Subsystem-Hersteller-ID: 0x1458

Subsystem-ID: 0xe000

Versions-ID: 0x00c0

Link-Breite: x1

BSD-Name: en0

Kext-Name: ALXEthernet.kext

Ort: /System/Library/Extensions/IONetworkingFamily.kext/Contents/PlugIns/ALXEthernet.kext

Version: 1.0.2

chameleon.plist sieht so aus:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>No</string>
<key>IGPEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
```

```
<string></string>
<key>Legacy Logo</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>GenerateCStates</key>
<string>Yes</string>
<key>GeneratePStates</key>
<string>Yes</string>
<key>UseKernelCache</key>
<string>Yes</string>
</dict>
</plist>
```

Du nutzt die gleichen Seriennummern, DSDT (habe ich nicht da Z77 DS3H), SMBIOS wie vorher? **Seriennummer vorher ist nicht bekannt...**

Alle iDevices abgemeldet, Passwort für AppleID geändert und dann iDevices wieder angemeldet und erst dann den Hack wieder angemeldet?