

Erledigt

Device Properties in Chameleon Lenovo U310

Beitrag von „thomaso66“ vom 24. März 2014, 00:14

Jo das habe ich mir schon gedacht, mach mal alle Änderungen die du mit Chämelon gemacht hast rückgängig 😊 Die GK ist schon in der DSDT injektet, doppelt wird das nichts, hier mal zur Verdeutlichung.

Das ist deine aktuelle DSDT

Code

```
1. Device (IGPU)
2. {
3. Name (_ADR, 0x00020000)
4. Method (_DSM, 4, NotSerialized)
5. {
6. Store (Package (0x04)
7. {
8. "AAPL,snb-platform-id",
9. Buffer (0x04)
10. {
11. 0x00, 0x00, 0x01, 0x00 // der relevante Teil
12. },
13.
14.
15. "hda-gfx",
16. Buffer (0x0A)
17. {
18. "onboard-1"
19. }
20. }, Local0)
21. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
22. Return (Local0)
23. }
```

Alles anzeigen

So sieht die im Anhang aus angepasst auf 01660009

Code

```
1. Device (IGPU)
2. {
3. Name (_ADR, 0x00020000)
4. Method (_DSM, 4, NotSerialized)
5. {
6. Store (Package (0x04)
7. {
8. "AAPL,snb-platform-id",
9. Buffer (0x04)
10. {
11. 0x09, 0x00, 0x66, 0x01
12. },
13.
14.
15. "hda-gfx",
16. Buffer (0x0A)
17. {
18. "onboard-1"
19. }
20. }, Local0)
21. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
22. Return (Local0)
23. }
```

Alles anzeigen

Also die DSDT in den Extra Ordner (alte Sicherheits halber natürlich Sichern)