

Erledigt

AppleHDA

cx20590

nur

mit

UseKernelCache=No

Beitrag von „TuRock“ vom 24. März 2014, 23:31

ändere mal

Code

1. MaximumBootBeepVolume=77

in

Code

1. MaximumBeepVolume=0x4D

und installiere die AppleHDA s.Anhang !
DSDT (HDEF) sollte so aussehen 10.9.3 :

Code

1. Method (_DSM, 4, NotSerialized)
2. {
3. Store (Package (0x0C)
4. {
5. "codec-id",
6. Buffer (0x04)
7. {
8. 0x6E, 0x50, 0xF1, 0x14
9. },
- 10.
- 11.
12. "layout-id",
13. Buffer (0x04)
14. {
15. 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00
16. },
- 17.
- 18.
19. "PinConfigurations",
20. Buffer (Zero) {},

```
21. "hda-gfx",
22. Buffer (0x0A)
23. {
24. "onboard-1"
25. },
26.
27.
28. "device-type",
29. Buffer (0x11)
30. {
31. "Conexant CX20590"
32. },
33.
34.
35. "MaximumBootBeepVolume",
36. Buffer (One)
37. {
38. 0x4D
39. }
40. }, Local0)
41. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
42. Return (Local0)
43. }
```

Alles anzeigen