

**Beitrag von „Griven“ vom 30. Mai 2014, 23:57**

Dem bdmesg kann man es nicht klar entnehmen ob die DSDT geladen wird oder nicht, es gibt lediglich eine Info über die Pfade

Code

- |    |  | Found  | Storage  |
|----|--|--------|--|
| 1. | 02:074   | 00:038 |  |
|    | PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x2)/Sata(0x0,0x0)/HD(1,GPT,70DE9778-E075-4CBE-A796-7F2CD8824FD3,0x28,0x64000) |        |  |
| 2. | 02:074   | 00:000 | Base Directory Path : \Efi\Quo\:                 |
| 3. | 02:077   | 00:002 | Local Path : \Efi\Quo\Darwin\:                   |
| 4. | 02:077   | 00:000 | Common Kexts Path : \Efi\Quo\Darwin\Extensions\: |
| 5. | 02:077   | 00:000 | ACPI Dump Path : \Efi\Quo\Acpi\Dump\:            |
| 6. | 02:077   | 00:000 | ACPI Load Path : \Efi\Quo\Acpi\Load\:            |

ich kann aber dennoch mit 100% Sicherheit sagen, dass meine DSDT geladen wird, denn

Code

1. 04:721 00:168 Found ATI Redwood ATI Radeon HD 5500/5600 Series 1024MB (Baboon) [1002:68D9] SubsystemID [174B:E142] PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - Card Posted
2. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@0,AAPL,boot-display" = "â" (4) - Success
3. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@0,compatible" = "ATY,Baboon" (10) - Success
4. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@1,compatible" = "ATY,Baboon" (10) - Success
5. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@2,compatible" = "ATY,Baboon" (10) - Success
6. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@0,device\_type" = "display" (7) - Success
7. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@1,device\_type" = "display" (7) - Success
8. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@2,device\_type" = "display" (7) - Success
9. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@0,name" = "ATY,Baboon" (10) - Success

10. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@1,name" = "ATY,Baboon" (10) - Success
11. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@2,name" = "ATY,Baboon" (10) - Success
12. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@0,VRAM,memsize" = Data (8) - Success
13. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@1,VRAM,memsize" = Data (8) - Success
14. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "@2,VRAM,memsize" = Data (8) - Success
15. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "AAPL,aux-power-connected" = Data (4) - Success
16. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "AAPL00,DualLink" = Data (4) - Success
17. 04:721 00:000 Injected PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0) - "ATY,Copyright" = "Copyright AMD Inc. All Rights Reserved. 2005-2010" (49) - Success
18. ...

Alles anzeigen

und genau das übergehe ich in der dsdt, da die Baboon Personality den DVI Port meiner Karte nicht unterstützt. In der DSDT hab ich also Eulemur als Frambuffer eingepatched und genau das funktioniert auch

Code

1. AMD Radeon HD 5570:
- 2.
- 3.
4. Name: ATY,Eulemur
5. Typ: Monitor-Controller
6. Treiber installiert: Ja
7. MSI: Ja
8. Bus: PCI
9. Steckplatz: J6B1
10. Hersteller-ID: 0x1002
11. Geräte-ID: 0x68d9
12. Subsystem-Hersteller-ID: 0x174b
13. Subsystem-ID: 0xe142
14. Versions-ID: 0x0000
15. Link-Breite: x16
16. Link-Geschwindigkeit: 2.5 GT/s

Alles anzeigen

Mit DSDT im Verzeichnis = Bild über DVI und erkannt als Eulemur, ohne kein Bild über DVI und

per HDMI=>DVI als Baboon von daher gehe ich fest davon aus, dass die DSDT geladen und berücksichtigt wird.