

Erledigt "G5"-Hacki by seefew

Beitrag von „seefew“ vom 12. Mai 2015, 12:25

@All:

Danke erstmal für die Antworten.

Ist mir eben aufgefallen: die Oberseite ist nicht verkratzt, da sind noch Kleberreste drauf, muss ich noch saubermachen.

[Hobbit:](#)

FASZINIEREND find ich eher: Ich hab´s gemacht,, und funktioniert trotzdem 😊
Scherz beiseite, wie lange und in Frieden..... weiß nicht, mir schwirrt da schon wieder so manches im Kopf....

@CursadeGT:

RICHTIG: Geschmackssache; und wie schon geschrieben, Funktionalität vor Design.

Die Rückseite:

Runter bis zu den PCI-Slots und dem Hebel ists noch original, aufgesetzt ist das Lochblech über die fast komplett Breite von oberhalb der Netzbuchse bis oberhalb des I/O-Shield´s. Ist ein Stück, ehemals die Front des Pro-Opfergehäuses.

Die anderen Gehäuse, eines davon hab ich eben zur Post gebracht, um das Zweite bin ich noch am überlegen, vorläufig steht es aber nicht zum Verkauf.

Wie lang hat´s gedauert? Gute Frage.

Wegen dem komplett kaputten Case musste ich nochmal ganz von vorne beginnen, Lieferzeiten, einige Abbrüche wegen Druckaufträgen, gebremste Geschwindigkeit wegen meiner Augen und und und,

Reine Bauzeit, denke mal, das waren zwischen 15 und 20 Stunden.

[Joshi:](#)

So wild ist das nicht, bisschen mit Bohrmaschine, Schraubenzieher und Proxxon jonglieren ist die grosse Herausforderung nicht.

[sn0wleo](#) & Gandalf:

siehe @CursadeGT/erster Satz

[Werner 01:](#)

eben, praktisch

[sn0wleo:](#)

ja ja ja, immer diese Ausreden 😎

Aber ich darf nix sagen, hab selber vom ersten Handanlegen bis dato über 3 Monate gebraucht.....

Also nochmal´s vielen Dank für die Hilfe und auch für Euer Feedback.

Grüße

seefew