

Anleitung: Hackintosh aus gebrauchten PC Teile gebaut

Beitrag von „Griven“ vom 31. August 2015, 22:19

HDMI Sound und OnBoard Sound sind 2 komplett unterschiedliche Paar Schuhe...

Der HDMI Sound wird, sofern der MAC richtig konfiguriert ist (DSDT Patches) direkt als digitales Signal an der Ausgabegerät geleitet, in Deinem Fall der Fernseher, und dort verarbeitet. Der onBoard Sound wird immer direkt Digital/Analog zur Ausgabe gewandelt hierfür wird eben auch der entsprechende Codec/Treiber benötigt. In passabler (keinesfalls guter) Qualität geht das bei kompatiblen Codecs mit der AppleHDA oder eben bei weniger kompatiblen Codecs mit der VoodooHDA. Eine klangliche Offenbarung sind die OnBoard Chips unter OS-X (Core Audio) in keinem Fall es reicht halt für die Hintergrundbedudelung und eben Skype und Co für mehr aber auch nicht. Die bessere Alternative ist immer die digitale Übertragung an ein entsprechendes ausgerüstetes Gerät (Fernseher, Receiver etc. oder eben USB7Firewire Audiointerface) da hier in fast jedem fall bedeuten hochwertige D/A Wandler zum Zuge kommen.