Erledigt Yosemite auf HP Z800 dual Xeon Workstation "Still waiting for root device"

Beitrag von "Fantomas" vom 3. November 2015, 11:44

Zuerst, falls noch nicht geschehen, im Bios auf AHCI-RAID umstellen!

Ich habe dir ein Paket mit erforderlichen Kexten angehängt! Den AHCIPortinjector.kext mußt du schon auf den Installationsstick installieren! Den Inhalt des Installationssticks mußt du erst sichtbar machen und im Ordner System/Library/Extensions den Kext einfügen und den AppleHPET.kext löschen, damit USB funktioniert! Zum sichtbar machen ist im Paket auch ein Tool enthalten!

Wenn du dann installiert hast, mußt du alle Kexte in den Ordner System/Library/Extensions auf der Systemplatte installieren. Das kannst du am Besten mit KextUtility erledigen: Kext Utility immer aktuell

Und auch dort die AppleHPET.kext löschen, damit die USB-Ports funktionieren! Die Standard-Kexte, wie FakeSMC usw. kannst du mit MultiBeast installieren! Lan Kext brauchst du nicht, der wird von Mac OS X OOB unterstützt!

Und als Bootloader Chameleon benutzen! Am Besten erstmal ohne Bootloader installieren und dann Chameleon installieren: Chameleon aktuelle und ältere Versionen

Wenn du ECC Server Ram eingebaut hast, mußt du die Systemdefinition (smbios.plist) auf Mac Pro 4,1 oder Mac Pro 5,1 stellen! Das kannst du am Besten mit dem ChameleonWizard erledigen: Chameleon Wizard 4.4. 1

Viel Erfolg!