

Erledigt

Bootflags speichern. Was mach ich falsch?

Beitrag von „endloser-wurm“ vom 18. April 2012, 19:38

Also mein Chameleon Wizard hat das so mit mehreren Flags gemacht:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>EnableC2State</key>
<string>Yes</string>
<key>EnableC3State</key>
<string>Yes</string>
<key>EnableC4State</key>
<string>Yes</string>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GenerateCStates</key>
<string>Yes</string>
<key>GeneratePStates</key>
<string>Yes</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>Yes</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>npci=0x2000 darkwake=0 pmVersion=102</string>
<key>Legacy Logo</key>
<string>Yes</string>
<key>Quiet Boot</key>
<string>Yes</string>
</dict>
</plist>
```

einfach mehrer Flags in eine Zeile mit Leertaste dazwischen.

Leider funktioniert mein Sleep nicht in Verbindung mit Sleepenabler und diesen Flags.

Geht in den Schlaf und fährt beim Klicken wieder hoch, bringt aber kein Bild mehr.

Jemand noch eine Idee?