

Erledigt

## Installation El Capitan - Fehler:weißer Kreis ist durchgestrichen

Beitrag von „steff89“ vom 22. Dezember 2015, 18:29

Hey TobiNo, ich würde dir empfehlen nicht alles aus meiner Anleitung zu übernehmen, da du ja ganz andere Voraussetzungen hast 😊 Du hast ja ein anderes Board, eine andere CPU, nutzt nur die interne Grafikkarte und willst auch den internen Sound verwenden, wenn ich das richtig verstanden habe?

Also die DSDT kannst du nicht nehmen, da die spezifisch für mein Board ist, die SSDT kannst du nicht nehmen, da sie spezifisch für meine CPU ist. Und die Kette kannst du auch nicht einfach so verwenden, da der LAN kext für den Chip auf meinem Mainboard ist, muss nicht bedeuten dass er bei dir auch geht. Die AppleHDADisabler.kext willst du garnicht verwenden, da du ja die interne Soundkarte nutzen willst. Die FakeSMC und die Sensoren kannst du schon verwenden.

Was du tun kannst:

- für die SSDT: siehe Post von [@connectit](#)
- für die DSDT: Eigene DSDT aus der ROM extrahieren. Dafür gibt es verschiedene Wege, z.B. über Linux oder über das OZMTool. Dann kannst du mit MaciASL den Patch von <http://www.pjalm.com/forums/> für dein Board auf die DSDT anwenden.
- für LAN: Herausfinden welchen LAN Chip auf deinem Mainboard ist und dafür den richtigen kext finden
- Das Gleiche gilt für den Soundchip

Eigentlich sollte die HD4600 keine Probleme machen, so weit ich weiß.

Viele Grüße,  
Steffen