

Erledigt

uEFI Flashspeicher zu klein (H97M D3H REV 1.1) was nun am besten tun

Beitrag von „MacGrummel“ vom 27. Dezember 2015, 15:51

Ist ja nicht so, dass ich da ein großer Experte wäre. Aber eben wie Du bereit, dazu zu lernen..

Ich hab nicht das eigentliche BIOS geglättet, sondern die DSDT. Das ist die Tabelle, in der steht, *was an welcher* Stelle im Board steckt und *wie man da hin* kommt. Mit MaciASL und dem entsprechenden Toleda-Patch lässt sich da eine bestimmte Grafik einbauen oder eben auch erstmal alles richtig glatt bügeln, bis es den Normen entspricht. Je besser in der DSDT steht, was wo ist, desdo besser können da auch die Betriebssysteme hin kommen..

Über welches Betriebssystem diese DSDT.aml-Datei aus dem BIOS gezogen wird ist letztlich egal, so lange dieses Programm nicht noch zusätzliche Fehler einbaut. Die nackte DSDT hat nur meist so viele eingebaute Fehler, dass nur Windows damit klar kommt. Deshalb bügelt auch Griven fast in allen DSDTs erst die Fehler glatt und baut dann mit Ozmosis weiter..

Aber wenn man das mal gemacht hat sind es beim nächsten Versuch nur wenige Minuten.