

Erledigt

Intel HD 4600 HDMI Audio / ALC 887 El Capitan

Beitrag von „OliverZ“ vom 28. Dezember 2015, 14:55

Der Toledopatch funktioniert wie folgt:1. Installation eines Apple native HDA Kext mittels Textutility.2. Installation des HDAEnablerKext mittels Textutility.3. Neustart.4. Mounten der EFI-Partition5. Ausführen des Patches (ist ein Terminalscript). Via Terminal musst du die richtige Antwort mit yes bestätigen. Wenn Du alles richtig gemacht hast, beendet das Terminal- script korrekt den Patch. Danach Neustart. Dann sollte es funktionieren. Manchmal funktioniert es aber auch nicht. Warum das so ist, darauf habe ich keine Antwort.

Der Toledopatch kann ziemlich tricky sein, wenn Du schon vorher verschiedene Methoden probiert hast.Die einfachste wäre das unten angehängte spezielle Clover V6 für die Postinstallation zu verwenden. Vorteil dieser Variante. Hat bis dato schon bei mehreren Hacks, die ich aufgesetzt habe bis dato als einziges völlig problemlos funktioniert.

Diese Clover-Version hat Dr.Stein in diesem Forum bei einer seiner Konversationen hochgeladen.