

Erledigt

## SIP lässt sich nicht deaktivieren

Beitrag von „aalbani“ vom 28. Dezember 2015, 21:38

Ja, hab ich grade ausprobiert mit folgendem Ergebnis

XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>LocationServicesEnabled</key>
6. <data>
7. AQ==
8. </data>
9. <key>boot-args</key>
10. <string>darkwake=0 kext-dev-mode=1 nvda\_drv=1</string>
11. <key>boot-gamma</key>
12. <data>
13. LUwAAMwLAAAAAAAAAbgAAAAAAAAAIAEQTCxkGGsYgiiivK1RRIU1ccL5pYIDkeaONKIZy
14. yyfGBgBEE98YBhqFIAstuy6WWCBTo4wyhW+/5bkHAAQTsxcGGokfCSeiKVRTik9ii0KF
15. rLL7rTDAAL0=
16. </data>
17. <key>csr-active-config</key>
18. <data>
19. ZwAAAA==
20. </data>
21. <key>fmm-computer-name</key>
22. <data>
23. QW5kcmXigJlziGINYWWM=
24. </data>
25. </dict>
26. </plist>

Alles anzeigen

oder

## Code

1. boot-args darkwake=0 kext-dev-mode=1 nvda\_drv=1
2. LocationServicesEnabled %01
3. fmm-computer-name Andre%e2%80%99s iMac
4. boot-gamma -  
L%00%00%cc%0b%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%08%00D%13%0b%19%  
%8a(%af+TQ!M\p%bei` %80%e4y%a3%8d(%86r%cb'%c6%06%00D%13%df%18%06%1a%85  
%0b-%bb.%96X  
S%a3%8c2%85o%bf%e5%b9%07%00%04%13%b3%17%06%1a%89%1f%09'%a2)TS"Ob%8bB%85%a
5. csr-active-config g%00%00%00

das stimmt aber auch nicht

muss doch eigentlich csr-active-config %67%00%00 sein, oder?