

Erledigt

Asus Sabertooth Z77 Ozmosis Probleme (Grafiken, klingen, NVRAM)

Beitrag von „samuel“ vom 4. Januar 2016, 13:42

Hallo,

Englisch spricht hier mit Google Translate, so sanft sein 😊

Ich habe eine erfolgreiche Installation von Yosemite auf meinem Rechner mit Clover ohne Probleme und möchte zur Verwendung Ozmosis bewegen.

Ich blitzte der Ozmosis Asus Sabertooth Z77 UEFI (aus dem Download-Bereich hier) erfolgreich. Die Boot-Zeiten sind erstaunlich!

Allerdings habe ich ein paar Fragen:

Gelöst:

1. OzmosisDefaults

~~Die Standardwerte sind einer MacPro3,1. Ich möchte iMac13,2 verwenden, da es näher meinem Computer darstellt. Doch es scheint, wie der NVRAM ist gesperrt, da Änderungen nicht speichern (obwohl ich "bootargs -v" einmal arbeiten, vielleicht eine Panne habe). Sollte ich die OzmosisDefaults ändern und dann blinken eine neue mit den richtigen Werten, oder gibt es einen besseren Weg?~~

2. Zweiter Monitor funktioniert nicht

~~In OSX der zweite Monitor lässt sich nicht einschalten. Es funktioniert gut in Clover, Windows und Linux. Ich habe andere Monitore versucht und es scheint, wie es ist der Port nicht von OSX anerkannt. Ich habe nicht die OSX Web Drivers. Gibt es eine Möglichkeit, um diese Funktion zu erhalten?~~

~~Verwenden des defaults.plist von der Standard-Vorlage und dann Zurücksetzen NVRAM Werke.~~

3. Audio ALC892

~~Früher habe ich AppleHDA über Clover (Toleda) gepatcht. Es besteht aus einem loader kext und Clover Patch für die Audio-IDs. Wenn ich den loader kext in den Ordner des Ozmosis kext~~

ist, sehe ich nur einen schwarzen Bildschirm, wenn ich auf dem Computer. Entfernen Sie die Datei behebt es.

Computer Spezifikationen:

- ASUS Sabertooth Z77
- Intel Core i5 3570K
- Asus nVidia GTX760 2GB
- TP-Link WDN4800 Wireless-Karte
- OSX Yosemite

Vielen Dank im Voraus, und ich danke Ihnen so viel für die hervorragenden Ressourcen (auch wenn es sich um eine Mission, um Englisch zu übersetzen :P)!

Spoiler anzeigen