

Erledigt

[GELÖST] Boot unter Ozmosis ohne Interpretation von vorhandenen defaults.plist und *.aml möglich?

Beitrag von „LordHelmchen“ vom 9. Januar 2016, 15:50

Hallo zusammen,

ich habe es tatsächlich geschafft, mir meinen funktionierenden Hackintosh zu zerschießen:
Ich habe offenbar eine ungültige DSDT.aml und/oder eine ungültige defaults.plist erzeugt.

Das Problem: nachdem ich diese beiden Dateien an die passenden Stellen in der EFI-Partition gelegt hatte, neu gebootet und NVRAM-Reset gemacht hatte, komme ich beim Booten nur noch bis zum "Durchgestrichenen Kreis" - danach steht der Rechner.

Weder Verbose Mode noch Safe Boot funktionieren, ich kann auch nicht ins Recovery booten.

Gibt es eine Möglichkeit, zu booten, ohne dass eine vorhandene DSDT.aml und/oder eine vorhandene defaults.plist interpretiert und nur die Werte im BIOS berücksichtigt werden?
Oder gibt's eine Möglichkeit, ohne OS X zu booten, auf die EFI-Partition zuzugreifen und dort vorhandene Dateien zu löschen oder umzubenennen?

Danke schon mal 😢,
LordHelmchen