

Erledigt

Hilfe bei Erstellen einer Default.plist

Beitrag von „Kazuya91“ vom 1. Februar 2016, 10:36

[@al6042](#)

Hi al6042,

Danke für deine Hilfe. Da ich die Intel HD 4600 verwende habe ich DisableIntelInjection auf false gesetzt. Richtig so?

Dann habe ich noch das Programm Apple MAC Hack benutzt, wie du gesagt hast. Ich hab jetzt aber einige Fragen dazu.

Im feld wo man in der default.plist seine MAC Adresse eintragen soll (die man per ifconfig rausbekommt), soll ich da den Wert nehmen was mir ifconfig ausspuckt oder lieber das vom Apple MAC Hack?

Dann ist es ja so, dass ich gerade eine Seriennummer habe, die beim [BIOS Flash](#) dabei war. Sprich, die neue habe ich in der Default.plist eingetragen, sie ist ja aber noch nicht geladen. Das Programm Apple MAC Hack passt ja aber die Custom UUID und die System UUID der Seriennummer an nicht wahr? Heißt also die würden gar nicht zusammen passen, oder? Theoretisch müsste ich ja erstmal den NVRAM mit meinen Werten die ich haben will beschreiben und dann das Programm MAC Hack die passenden IDs generieren lassen. Liege ich da richtig?