

Erledigt

Hilfe bei Erstellen einer Default.plist

Beitrag von „al6042“ vom 6. Februar 2016, 23:08

Hm...

da hast du deine eigentliche Antwort aber nett verpackt. 😊

Und zur Info: Ich halte dich nicht für bescheuert.

Ich kann hier nur sagen, was ich über meine Erfahrung zu diesen Situationen etliche Male erfolgreich angewandt habe.

Die "Serial Number" aus dem Clover Configurator muss als "ProcessorSerial" und "SystemSerial" in die Defaults.plist von Ozmosis.

Die "MLB" aus dem Clover Configurator ist die "Serial Number" (oder auch "ProcessorSerial", bzw. "SystemSerial" aus der Defaults.plist) plus 5 weiterer, hexadezimaler Zeichen, damit sie als "BaseBoardSerial" in der Defaults.plist genutzt werden kann.

Zum Beispiel:

Spuckt der Clover Configurator die "Serial Number" C02LW4ZMF8JC aus, kann diese direkt als "ProcessorSerial" und "SystemSerial" eingesetzt werden.

Damit sie als "BaseBoardSerial" genutzt werden kann, müssen noch 5 hexadezimale Zeichen dran, zum Beispiel C02LW4ZMF8JC1A2B3C