

"Über diesen Mac" konfigurieren

Beitrag von „Brumbaer“ vom 6. April 2016, 15:46

Das ist der Inhalt dieser Datei:



Name	Type	Value
Model	String	Mac10,1
ModelName	String	Mac10,1
ModelNumber	String	Mac10,1
ModelIdentifier	String	Mac10,1
ModelIdentifier2	String	Mac10,1
ModelIdentifier3	String	Mac10,1
ModelIdentifier4	String	Mac10,1
ModelIdentifier5	String	Mac10,1
ModelIdentifier6	String	Mac10,1
ModelIdentifier7	String	Mac10,1
ModelIdentifier8	String	Mac10,1
ModelIdentifier9	String	Mac10,1
ModelIdentifier10	String	Mac10,1
ModelIdentifier11	String	Mac10,1
ModelIdentifier12	String	Mac10,1
ModelIdentifier13	String	Mac10,1
ModelIdentifier14	String	Mac10,1
ModelIdentifier15	String	Mac10,1
ModelIdentifier16	String	Mac10,1
ModelIdentifier17	String	Mac10,1
ModelIdentifier18	String	Mac10,1
ModelIdentifier19	String	Mac10,1
ModelIdentifier20	String	Mac10,1
ModelIdentifier21	String	Mac10,1
ModelIdentifier22	String	Mac10,1
ModelIdentifier23	String	Mac10,1
ModelIdentifier24	String	Mac10,1
ModelIdentifier25	String	Mac10,1
ModelIdentifier26	String	Mac10,1
ModelIdentifier27	String	Mac10,1
ModelIdentifier28	String	Mac10,1
ModelIdentifier29	String	Mac10,1
ModelIdentifier30	String	Mac10,1
ModelIdentifier31	String	Mac10,1
ModelIdentifier32	String	Mac10,1
ModelIdentifier33	String	Mac10,1
ModelIdentifier34	String	Mac10,1
ModelIdentifier35	String	Mac10,1
ModelIdentifier36	String	Mac10,1
ModelIdentifier37	String	Mac10,1
ModelIdentifier38	String	Mac10,1
ModelIdentifier39	String	Mac10,1
ModelIdentifier40	String	Mac10,1
ModelIdentifier41	String	Mac10,1
ModelIdentifier42	String	Mac10,1
ModelIdentifier43	String	Mac10,1
ModelIdentifier44	String	Mac10,1
ModelIdentifier45	String	Mac10,1
ModelIdentifier46	String	Mac10,1
ModelIdentifier47	String	Mac10,1
ModelIdentifier48	String	Mac10,1
ModelIdentifier49	String	Mac10,1
ModelIdentifier50	String	Mac10,1
ModelIdentifier51	String	Mac10,1
ModelIdentifier52	String	Mac10,1
ModelIdentifier53	String	Mac10,1
ModelIdentifier54	String	Mac10,1
ModelIdentifier55	String	Mac10,1
ModelIdentifier56	String	Mac10,1
ModelIdentifier57	String	Mac10,1
ModelIdentifier58	String	Mac10,1
ModelIdentifier59	String	Mac10,1
ModelIdentifier60	String	Mac10,1
ModelIdentifier61	String	Mac10,1
ModelIdentifier62	String	Mac10,1
ModelIdentifier63	String	Mac10,1
ModelIdentifier64	String	Mac10,1
ModelIdentifier65	String	Mac10,1
ModelIdentifier66	String	Mac10,1
ModelIdentifier67	String	Mac10,1
ModelIdentifier68	String	Mac10,1
ModelIdentifier69	String	Mac10,1
ModelIdentifier70	String	Mac10,1
ModelIdentifier71	String	Mac10,1
ModelIdentifier72	String	Mac10,1
ModelIdentifier73	String	Mac10,1
ModelIdentifier74	String	Mac10,1
ModelIdentifier75	String	Mac10,1
ModelIdentifier76	String	Mac10,1
ModelIdentifier77	String	Mac10,1
ModelIdentifier78	String	Mac10,1
ModelIdentifier79	String	Mac10,1
ModelIdentifier80	String	Mac10,1
ModelIdentifier81	String	Mac10,1
ModelIdentifier82	String	Mac10,1
ModelIdentifier83	String	Mac10,1
ModelIdentifier84	String	Mac10,1
ModelIdentifier85	String	Mac10,1
ModelIdentifier86	String	Mac10,1
ModelIdentifier87	String	Mac10,1
ModelIdentifier88	String	Mac10,1
ModelIdentifier89	String	Mac10,1
ModelIdentifier90	String	Mac10,1
ModelIdentifier91	String	Mac10,1
ModelIdentifier92	String	Mac10,1
ModelIdentifier93	String	Mac10,1
ModelIdentifier94	String	Mac10,1
ModelIdentifier95	String	Mac10,1
ModelIdentifier96	String	Mac10,1
ModelIdentifier97	String	Mac10,1
ModelIdentifier98	String	Mac10,1
ModelIdentifier99	String	Mac10,1
ModelIdentifier100	String	Mac10,1

Er enthält nicht die Frequenz, nur wie sie formatiert wird. Das %@ im GHz Format zeigt, dass der Wert aus einer Variablen kommt. Man könnte das %@ durch den eigenen Wert ersetzen. Das betrifft allerdings alle GHz Werte.

Der Prozessortyp stammt aus /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo. Vermutlich wird dort auch der Takt bestimmt.