

Erledigt **Asus F540LJ Installation**

Beitrag von „OliverZ“ vom 10. Juni 2016, 09:49

Ich habe mir die EFI angesehen. Da sind einige Sachen, die ich ändern würde.

1. Generalfehler:

Im Ordner EFI\Clover\ACPI\Patched

Findet sich keine DSDT auf die aber beim Booten dort vorhanden sein sollte. Schließlich hast Du einige Patches oben bei ACPI angegeben. Ich bezweifle, dass das ohne DSDT in dieser Form laufen wird. Es gibt in diesem Forum einige Experten, was die Erstellung von DSDTs betrifft,

z.B. [al6042](#), ...

Man kann auch ohne Patches versuchen zu starten. Aber wenn Clover korrekt installiert wurde und die config.plist fehlerfrei ist, muß man mit DSDTs arbeiten.

2. Wieso verwendest Du für die Intel HD4000 eine Fake-ID wenn Du Graphics Intel Injectgesetzt hast und noch dazu die device id korrekt angegeben wird. Lösche die Fake-ID? Sie wird in dieser Konstellation nicht benötigt.

3. Unter Boot aktivierst Du durch anhängen "**verbose-mode**" **-v** und **kext-dev-mode=1**

Sichere das Ergebnis mit Clover-Configurator oder Plist-Editor und starte neu.

Falls es wieder hängen bleibt, poste ein Bild von der Stelle, wo das Notebook wieder neu startet.