

Erledigt

MegaRaid SAS Kext installieren

Beitrag von „al6042“ vom 4. Juli 2016, 21:26

Aus den Infos würde ich ja sagen, dass die [SIP](#) nicht komplett deaktiviert wurde:

Code

1. Diagnostics for /tmp/SASMegaRAID.kext:
2. Code Signing Failure: not code signed

Aber

Code

1. kext-dev-mode allowing invalid signature -67062 0xFFFFFFFFFEFA0A for kext "/tmp/SASMegaRAID.kext"
2. Loading /tmp/SASMegaRAID.kext.

sagt, dass was geladen wurde...

Während

Code

1. bash-3.2# dmesg | grep SAS
2. Sandbox: TextEdit(1256) deny file-write-data
/System/Library/Extensions/SASMegaRAID.kext/Contents/Info.plist
3. bash-3.2# sudo dmesg | grep SAS
4. Sandbox: TextEdit(1256) deny file-write-data
/System/Library/Extensions/SASMegaRAID.kext/Contents/Info.plist

wiederum anzeigen, dass was mit den Rechten oder der [SIP](#) nicht stimmt.

[@zmay](#)

Welche OSX Version nutzt du?

Falls 10.10.x: Hast du "kext-dev-mode=1" und "rootless=0" eingetragen?

Falls 10.11.x: Hast du "csractiveconfig" auf minimum "0x67" stehen?