

Erledigt **SSDT / DSDT Fragen**

Beitrag von „Skorpi08“ vom 16. Juli 2016, 14:47

Beschreibung der verbauten Hardware == Treiber für mich 😊

Also die .aml*s in /EFI/Clover/Acpi/patched kopieren und schon läuft das oder muss man in config.plist noch was angeben?

Zitat

Dabei werden diese Dateien nach /EFI/Clover/Acpi/origin exportiert und können danach bearbeitet werden.

Da aber aber in Maciasl zur Zeit noch keine Patches explizit für die Skylake Boards enthalten sind, müssen wir da anders herangehen.

Das patchen, macht es das Maciasl oder muss man selber irgendwelche Zeilen Code ändern?
Woher nimm ich dann die korrekten Werte?

Bedeutet dass patchen?

Zitat

Wir haben eine Grafikkarte, die zwar theoretisch mit MAC OS laufen würde, aber praktisch nicht mit Methode 1 zum laufen zu bewegen ist, weil zwar im Grundsatz der Typ unterstützt wird, aber eben das bestimmte Model nicht. Hier helfen oft sogenannte ENABLER oder auch Injektoren aus. Aber was machen die?

Zitat

[Aus WIKI:](#)

Methode 1 (boot.plist):

Methode 2 (enabler, injektor als KEXT):

Also gehört .aml zur Methode 1 und meine vorige Frage ist beantwortet, dass es nicht ausreicht die .aml's in den /ACPI/patched zu kopieren?