

Erledigt

Brauche Hilfe bei DSDT für mein ASUS P8Z77-V LX

Beitrag von „Nio82“ vom 17. Juli 2016, 14:14



Danke ihr Zwei für eure schnelle Hilfe, ich werde die neu erstellte DSDT gleich testen.

Den "FixHDA" für die AppleALC hatte ich beim testen meiner selbst erstellten DSDT natürlich raus genommen. Nur in der hier hochgeladenen Config war es noch drin. Die Kexte in den EFI/Clover/Kexts/10.11 Ordner hatte ich schon versucht, da hat dann aber die AppleALC nicht funktioniert & weil ich im Forum gelesen hab das die RealtekRTL8111 in dem Ordner Ärger beim booten machen kann hab ich die Kexts wieder L/E & S/L/E verschoben. Das man die CPU interne Grafik mit der DSDT auch zum laufen bringen kann freut mich. Ich hatte auch im Forum gelesen das OSX die Intel HD2500 nicht besonders mag. Zu der Config.plist die Angaben die du unter SMBIOS eingetragen hast, müssen die so bleiben oder kann ich da meine Infos wieder eintragen? In der Confog von dir steht zB iMac12,2 aber mein Rechner wird von OSX als iMac13,2 erkannt.

So als nächstes kommt dann mein Bericht wie der Test gelaufen ist. 😊