

Erledigt

## Apple Store Problem kein Zugriff

Beitrag von „ScorpionX“ vom 25. Juli 2011, 17:34

Hier stand mist xD

Werde dann mal nen Ethernet Treiber suchen...

Habe einen installiert

XML

```
1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
   "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>Interfaces</key>
6. <array>
7. <dict>
8. <key>Active</key>
9. <true/>
10. <key>BSD Name</key>
11. <string>en0</string>
12. <key>IOBuiltin</key>
13. <false/>
14. <key>IOInterfaceType</key>
15. <integer>6</integer>
16. <key>IOInterfaceUnit</key>
17. <integer>0</integer>
18. <key>IOMACAddress</key>
19. <data>
20. AB8fkXmw
21. </data>
22. <key>IOPATHMatch</key>
23. <string>
    IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/EUSB@1D,7/AppleUSBEHCI/802.11
    n WLAN@fd520000/RT2870USBWirelessDriver/IOEthernetInterface</string>
```

```
24. <key>SCNetworkInterfaceInfo</key>
25. <dict>
26. <key>USB Product Name</key>
27. <string>802.11 n WLAN</string>
28. <key>UserDefinedName</key>
29. <string>802.11 n WLAN</string>
30. <key>idProduct</key>
31. <integer>10352</integer>
32. <key>idVendor</key>
33. <integer>5263</integer>
34. </dict>
35. <key>SCNetworkInterfaceType</key>
36. <string>Ethernet</string>
37. </dict>
38. <dict>
39. <key>Active</key>
40. <true/>
41. <key>BSD Name</key>
42. <string>en1</string>
43. <key>IOBuiltin</key>
44. <true/>
45. <key>IOInterfaceType</key>
46. <integer>6</integer>
47. <key>IOInterfaceUnit</key>
48. <integer>1</integer>
49. <key>IOMACAddress</key>
50. <data>
51. ACIVn1Oz
52. </data>
53. <key>IOPathMatch</key>
54. <string>
    IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/P0P9@1C,5/IOPCI2PCIBridge/ethernet@0/At
    </string>
55. <key>SCNetworkInterfaceInfo</key>
56. <dict>
57. <key>UserDefinedName</key>
58. <string>Ethernet</string>
59. </dict>
60. <key>SCNetworkInterfaceType</key>
61. <string>Ethernet</string>
62. </dict>
63. <dict>
```

```
64. <key>Active</key>
65. <true/>
66. <key>BSD Name</key>
67. <string>fw0</string>
68. <key>IOBuiltin</key>
69. <true/>
70. <key>IOInterfaceType</key>
71. <integer>144</integer>
72. <key>IOInterfaceUnit</key>
73. <integer>0</integer>
74. <key>IOMACAddress</key>
75. <data>
76. AB6MAAF2wAA=
77. </data>
78. <key>IOPathMatch</key>
79. <string>
    IOLService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/P0P1@1E/IOPCI2PCIBridge/pci11c1,5811@3
  </string>
80. <key>SCNetworkInterfaceInfo</key>
81. <dict>
82. <key>UserDefinedName</key>
83. <string>FireWire</string>
84. </dict>
85. <key>SCNetworkInterfaceType</key>
86. <string>FireWire</string>
87. </dict>
88. </array>
89. <key>Model</key>
90. <string>MacPro5,1</string>
91. </dict>
92. </plist>
```

Alles anzeigen

Wie siehts jetzt aus? Wo soll ich en0 eintragen?