

Erledigt

Nach Bootstickererstellung und Start im Clover-Menü kommt eine Reihe von Fehlermeldungen

Beitrag von „Nio82“ vom 9. November 2016, 23:36

[@schmudd](#)

Nah da ist aber einer ungeduldig. 😏 Du hättest hier nicht extra ein neues Thema auf machen müssen, es hätte sicher gereicht das andere präziser um zu benennen. Dann schauen auch mehr Leute rein. Wenn man komplett neu anfängt kann es schon mal etwas dauern bis die config.plist richtig eingerichtet ist. Aber wenn das geschafft ist läuft der Rechner auch. 😊 Die VoodooPS2Controller.kext halte ich schon für sinnvoll, für den Fall das du mal in die Verlegenheit kommen solltest, eine PS2 Maus/Tastatur nutzen zu müssen.

Ich bin gerade dabei das neue Thema hier durchzulesen & was mir gleich auffällt du hast zu viele Treiber, einige in verschiedenen Versionen im "drivers64UEFI" Ordner. Ich hatte dir doch im anderen Thema geschrieben bei den Treiber nur die auswählen wie in der verlinkten Anleitung angegeben. Aber ich sehe gerade McRudolfo hat das auch geschrieben.

[@Patricksworld](#)

Die Config.plist war nicht von mir, sie stammt aus der Skylake Anleitung für ElCap. Ich hatte sie ihm nur nochmal in sein Thema angehängt & das dort auch so geschrieben.

[@schmudd](#)

Du bist jetzt also auf dem Desktop. Was genau funktioniert & was nicht? Hast du schon getestet, Audio, USB Ports, Grafik, Netzwerk? Schau mal unter "über diesen Mac" -> "Systembericht" was da so an Hardware Angaben sind.

Wenn du jetzt mit dem Clover auf dem USB Stick erfolgreich ins macOS auf der Festplatte booten kannst, kannst du nun Clover auf die EFI der Festplatte kopieren. Installier die auf dem

Hacki CloverConfigurator, wirst du eh noch brauchen, mounte damit die EFI des USB Sticks, kopiere dir den dortigen Clover Ordner auf den Desktop. Unmounte die EFI des Sticks & mounte die EFI der Platte. Dann verschiebst du den Clover Ordner vom Desktop einfach in den EFI Ordner der Festplatte. Danach neustarten, ins BIOS gehen & dort die M.2 als erstes Bootmedium festlegen. Wenn das so alles Funktioniert hat, solltest du von da an ohne USB Stick booten können und kannst auf dem Hacki weiter arbeiten. Den Stick aber nicht löschen, den benutzt du zum booten wenn es im weiteren Verlauf zu Problemen mit dem Clover auf der M.2 kommen sollte.

Hattest du eigentlich jetzt auch die WiFi Karte bei Amazon gekauft? Dann könnte die auch so langsam eingebaut werden. Jetzt geht es ja damit weiter alle Komponenten richtig zum laufen zu bekommen.

Ob du mit einen VGA/DVI/HDMI Adapter das VGA Problem umgehen kannst, kann ich dir nicht sagen, hab kein VGA. Du solltest dir aber die Frage stellen ob du dir nicht sowieso einen neuen Monitor kaufst. 22, 24, 27 Zoll? In den beiden kleineren Größen gibts schon gute Monitore im Preissegment zwischen 100,- & 200,-€. Kommt dann nur auf deine Ansprüche drauf an.