

Erledigt

## HP Skylake Installation/Probleme/Lösung

Beitrag von „al6042“ vom 23. November 2016, 20:09

Das ist doch schon mal was... 😊

Kleiner Tipp:

Du kannst alle Patches entfernen, die nichts mit dem Kext AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer zu tun haben.

SNB = SandyBridge = HD3000

Capri = IvyBridge = HD4000

Azul = Haswell = HD4400/HD4600

BDW = Broadwell = HD5000 ...

[@iPhoneTruth](#)

Für deine HD520 musst du tatsächlich die ig-platform-id auf 0x19160000 ändern.

Die DSDT kann aber mit dem einfachen Eintragen nichts anfangen, sondern teilt den Wert in 4 Hex-Zahlen auf und dreht ihn einmal rum.

Somit muss bei dir dann stehen:

Code

1. "AAPL,ig-platform-id",
2. Buffer (0x04)
3. {
4. 0x00, 0x00, 0x16, 0x19
5. },

Schnapp dir für die Config.plist die Zeilen von [@darkey1991](#), aber nur die, welche mit AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer zu tun haben.

Nimm dafür am besten einen eigenen Text-Editor. Ich empfehle hierzu gerne den [Textmate...](#)

Um deine WLAN Karte richtig einzutragen, brauchst du erstmal den Hinweis, an welchem internen Port die Karte läuft.

Das bekommst man mit dem [IORegistryExplorer](#) raus...

Innerhalb des dort erkannten "Device (RPxx)" Gerätes muss das dortige "Device (PXSX)" als "Device (ARPT)" geändert werden und je nach Karte noch ein paar weitere Details dazu...