

Erledigt

## VIA VT2020/2021 in DSDT -- Frage

Beitrag von „Fredde2209“ vom 9. Dezember 2016, 14:12

Okay, so schwierig wars gar nicht. Bis ich das allerdings gemerkt hatte dauerte es einige Zeit xD Wenn ich dir erklären soll, was ich gemacht habe, schrei einfach laut "Bescheid" 😄

Also, das was du dir herausgesucht hast ist eine gepatchte AppleHDA.kext. Diese muss gegen die ohnehin bereits vorhandene in S/L/E ausgetauscht werden. Also die "neue" einfach via Kext-Utility installieren. Die alte wird dann automatisch umbenannt, sodass diese gar nicht greift. Dazu musst du die DSDT.aml von der EFI laden, oder ich injiziere sie dir in dein Bios, das geht natürlich auch! Auf jeden Fall wird mit der DSDT eine bestimmte Layout-ID benutzt und einiges gepatcht, damit der Audio-Codec läuft. Der Patch, welcher benötigt wurde, war glücklicherweise in dem Paket, welches es bei Insanely gibt mit eingefügt 😊 Ich könnte aber auch wenn du magst eine ganze Anleitung zum Ton unter Z77X-D3H schreiben, immerhin ist das Board nicht ganz selten vorkommend.