

Erledigt

Hilfe bei einem Hackintosh auf Laptop Basis

Beitrag von „maxcs“ vom 2. Januar 2017, 12:08

Gut,

[Zitat von al6042](#)

Zu HD4600:

Deine eingesetzte ig-platform-id gilt für Desktop-Systeme.

Laptops nutzen andere IDs... versuche mal die Nummer "0x0a260006" (Hier nachlesbar -> hackintosh-forum.de/wffaq/inde...allation-Troubleshooting/)

Das muss ich doch glatt im FAQ übersehen haben. Ist aber jetzt gemacht.

[Zitat von al6042](#)

Zu AppleALC:

Damit der richtig arbeiten kann, muss in Clover zum "FixHDA" auch die entsprechende LayoutID unter "Devices" -> "Audio Inject" in das Auswahlfeld geschrieben werden...

Ne ganz blöde Frage, ich weiß. Welche LayoutIDs muss ich dort eintragen, bzw. wie finde ich die heraus?

[Zitat von al6042](#)

die Kexte solltest du nicht ins System installieren, sondern auf der versteckten EFI-Partition in den Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other ablegen.

Damit sparst du dir eine Menge Aufwand und hältst das System sauber.

Gesagt getan, alle kexts wieder raus aus/S/L/E und einmal mit dem Kext Utility die Rechte repariert. Nun schlummern alle kexts im /EFI/Clover/kets/Other Ordner.

[Zitat von al6042](#)

eher zum MacBookPro11,1 oder 11,2 tendieren würde

Nutze jetzt als SMBIOS das MBP11,1.