

Erledigt

HP Elitebook 2570p - WLAN Karte AR5BHB92 und FN-Tasten

Beitrag von „al6042“ vom 15. Januar 2017, 19:28

Nein,

du musst nicht neu installieren.

Nutze den Screenshot der sortierten Erweiterungen...

Kopiere BrcmFirmwareRepo und BrcmPatchRAM2 in den Ordner /Library/Extensions.

Alle anderen Kexte, die hier als "nicht signiert" deklariert sind, außer BrcmNonPatchRAM2, kopierst du in den Ordner /EFI/CLOVER/kexts/Other.

Danach löschst du die "nicht signiert" Kexte aus dem Ordner /System/Library/Extensions raus und lässt danach das kleine Programm [Kext Utility](#) über dein System laufen.

Damit hast du alle möglichen Kexte aus dem eigentlichen System-Ordner entnommen und somit den ersten Schritt in eine saubere Umgebung erledigt.

Wenn das erledigt ist, startest du neu und nutzt im Clover Bootmenü mehrfach die F4-Taste.

Damit wird die Original DSDT.aml, zusammen mit einem Rudel weiterer .aml-Dateien, in den Ordner /EFI/CLOVER/Acpi/origin extrahiert.

Dies wird die Grundlage für eine gepatchte DSDT ohne mit diesem vielen Einzel-Dateien von Rehabman herumdoktern zu müssen.

Die Datei dann bitte hier als Anhang posten.

Dazu hätte ich aber gerne noch eine IOREG-Datei.

Dafür nutzt du das Programm [IORegistryExplorer](#), indem du es einmal öffnest, das Gesehene per File -> Save As als .IOREG-Datei speicherst und ebenfalls als ZIP hier postest.