

**Erledigt**

## **Acer Aspire 5750g**

**Beitrag von „al6042“ vom 28. Februar 2017, 00:07**

Die ALC269 wird bereits erkannt.

Du musst den [AppleALC](#) zu den anderen Kexten in deiner EFI-Partition packen und in der Config.plist die passende "LayoutID" injecten.

Das geht per Clover Configurator im Bereich "Devices" -> "Audio" -> "Inject".

Dort steht aktuell der Wert "1", der aber nicht unbedingt für den ALC269 auf deinem Gerät nutzbar ist.

Teste nacheinander folgende IDs aus:

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 29, 32, 33, 35 oder 76.

Nach jeder Änderung der Config.plist musst du neu starten und schauen, ob damit der Sound funktioniert.

Der VoodooHDA muss aber dafür wieder entfernt werden.

Für deine LAN-Karte, die laut PCI-List Datei eigentlich eine Broadcom BCM57785 ist, solltest du die Kexte im beiliegenden Archive.zip in den Kext-Ordner deiner EFI-Partition ablegen.

Die LAN-Karte funktioniert mit Apple-Original-Kexten, aber muss dazu "injected" werden. Das übernehmen die beiden Kexte im Archiv.