Erledigt Installation auf Asus X99-Deluxe ii

Beitrag von „stefanzh“ vom 29. März 2017, 11:45

> Zitat von zebulon
>
> Hi - versuch's doch mal mit dem angehängten EFI setup (abgestrippt !)
> Ist meine zuletzt benutzte Start-config für den 10.12.3 Install Stick - Clover r4012.
> Startet das System als Mac Pro 5,1 - das kannst Du später noch ändern (z.B. 6,1).
>
> - Stick mit aktueller r4035 vorbereiten - KEXTe und config reinkopieren
> (bei mehr als einem verbauten PCI device musst Du auch Test2_2016.efi
> in das drivers64UEFI Verzeichnis kopieren)
> - es fehlen dann natürlich noch Deine 'Deluxe-KEXTe' für WLAN und BT
> - hast Du die BIOS settings schon angepasst ? (Hinweise gibts hier im Forum)
> - Du solltest einen USB2.0 Port für den BootUp verwenden
>
> P.S. Ich sehe gerade, dass Du eine R9 Fury verbaut hast - die braucht aber wohl nochmal besondere Pflege damit Du ein Bild bekommst
> R9 Fury?
>
> Alles anzeigen

Ist schon richtig Dein EFI Ordner muss ich dann ebenfalls in denn EFI Ordner auf dem Stick reinkopieren?

welche KEXTe muss ich nehmen und wo gehören die dann rein? Zudem wo krieg ich die entsprechende config her??