

Erledigt HDMI Audio HD4600

Beitrag von „al6042“ vom 6. Mai 2017, 14:36

Hier meine Empfehlung...

folgende Kexte direkt löschen:

VoodooHDA

AppleHDADisabler

AppleIntelE1000e

FakePCIID_BMC57XX_as_BCM57765

FakePCIID_Intel_HDMI_Audio

folgende Kexte nach /EFI/CLOVER/kexts/Other verschieben:

AtherosE2200Ethernet

FakePCIID

FakePCIID_XHCIMux

FakeSMC

IntelMausiEthernet

Zusätzlich die Kexte AppleALC und Lilu in den gleichen Ordner packen.

ACHTUNG:

Die aufgeführten Kexte in deinem Screenshot können sowohl unter /Library/Extensions als auch unter /System/Library/Extensions zu finden sein.

Wenn alle Kexte entfernt, bzw. in den EFI-Ordner verschoben wurden, solltest du unbedingt das Programm [Kext Utility](#) ausführen, damit der Kext Cache neu erstellt wird.

Mit dem Tool [Clover Configurator](#) solltest du dringend die config.plist unter /EFI/CLOVER editieren und unter "System Parameters" den "Inject Kexts" auf "Yes" stellen.

Die nochmals aktualisierte, beiliegende DSDT.aml muss in den Ordner /EFI/CLOVER/Acpi/patched abgelegt werden.

Viel Erfolg