

# AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „MacPeet“ vom 8. Mai 2017, 16:23

[@royalts352](#)

Schon komisch mit Deiner LayoutID31. Ich hab die Source AppleALC 1.0.12 nicht mehr hier, jedoch in der neuen gibt's keine LayoutID31 mehr. Frag mich was Du da am Laufen hast.

Azurewave aw-ce123h sagt mir nix betreffs WLAN. Ist dat ein Stick? Warum nicht eine kompatible Karte einbauen, die auch als Airport läuft?

Für Helligkeitssteuerung bedarf es eines DSDT-Patches und Rehabman's Kext. Die Originaltasten (FN-...) bekommst Du vermutlich nicht zum Laufen dafür, es sei denn Du passt den VoodooPS2...kext an. In der regel liegen die Tasten dafür unter OSX irgendwo anders, oft die Pause-Taste und noch eine andere.

[Thogg Niatiz](#)

Ja, ich denke, Dein Mic ist wohl nicht ansprechbar. Es ist aus der Ferne aber auch immer schwer zu sagen. Wenn ich das Gerät hier vor Ort hätte wären die Test's leichter.

In Test 6 war ein zweites Mic im SwitchMode konfiguriert, also wenn dann erst beim Stecken aktiv.

Leider ist das Patchen der Mic's unter OSX immer etwas schwierig. Oft muss man sie als LineIn konfigurieren, was aber dazu führen kann, dass sie extrem leise/schwach sind.

Ich hoffe Du hast bei Deinen Test's den Schieberegler für's ext.Mic/LineIn immer ganz aufgerissen. Kann ja sein, dass das Gerät nicht Tod ist, sondern nur zu schwach.

Auf meinem Lappi muss ich auch ziemlich weit aufziehen.

Ansonsten wüsste ich wirklich nicht wo wir noch ansetzen könnten.