

Erledigt

## DSDT erstellen - Sowie System Config/Etc checken - Bitte um Hilfe

Beitrag von „al6042“ vom 25. Mai 2017, 12:26

Zitat

Also unter /EFI/CLOVER/kexts alle Ordner (10.6 ... 10.12) löschen bis auf "Other"?

Ja... das ist korrekt.

Zudem hast du wohl auch unter /Library/Extensions (/L/E) und /System/Library/Extensions (/S/L/E) noch ein paar doppelte Kexte liegen.

Außerdem liegt die AppleHDA nicht mehr in Original-Version vor.

Das sind die nächsten Schritte:

- Du löschst die Kexte: FakePCIID, FakePCIID\_XHCIMux, FakeSMC und realtekALC... die können, wie gesagt, unter /L/E oder /S/L/E liegen.
- Du kopierst den Kext RealtekRTL8111 in den gleichen /Other-Ordner, in dem nun alle anderen Kexte liegen und löschst in danach aus /L/E oder /S/L/E.
- Danach nutzt du das Tool [Kext Utility](#) und während es läuft, ziehst du die Original AppleHDA aus dem beiliegenden ZIP-File mit der Maus in das Programm-Fenster. U.U. wird während dem Ablauf dein Passwort ein zweites Mal abgefragt.

Wenn dass dann alles erledigt ist, solltest du neu starten können.