

Beitrag von "Nio82" vom 14. Juli 2017, 22:16

@centris

OK dann liegt dein Clover in der SysPartition & nicht EFI.

Ich hab hier schonmal für dich eine aktuelle Anleitung für Clover mit Video <u>Clover Boot Stick</u> <u>erstellen (Juni 2017) mit Video</u>

Und hier die Kexte für dein Hacki:

FackeSMC: https://bitbucket.org/RehabMan...fakesmc-kozlek/downloads/ für den Stick erstmal nur die FackeSMC.kext. Die anderen Kexte & die HWMonitor.app sind erst im OS interessant.

USB: https://bitbucket.org/RehabMan...usb-inject-all/downloads/ erst mal nur die Kext für Intel USB.

LAN1: https://bitbucket.org/RehabMan...ealtek-network/downloads/

LAN2: IntelMausiEthernet.kext

Du hast zwei verschiede Lan Chips auf dem MoBo 1x Intel & 1x Realtec.^^

Audio: Lilu - Generic kext patcher (neue Grundlage für AppleALC 1.1.x und Shiki 2.x.x)

Audio: AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher - immer aktuell

Um Audio mit den beiden Kexten zum laufen zu bringen gibt es diese Anleitung: https://www.hackintosh-forum.d...amische-AppleHDA-Patcher/ Dein MoBo hat den ALC898

| AudioCodec. |
|---|
| Grafikkarte wird wie vorher schon OOB laufen. Zu deinem MoBo gabs ja eine WiFi Karte dazu, nutzt du diese? Oder hast du sie noch rum zu liegen? |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |