

Anleitung: GA-Z68X-UD3H-B3 / i5-3570K / HD4000

Beitrag von „loginz“ vom 28. September 2012, 23:00

etwas abgeändert für das Gigabyte Z77-DS3H:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN"
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<string>Yes</string>
<key>GenerateCStates</key>
<string>Yes</string>
<key>GeneratePStates</key>
<string>Yes</string>
<key>GraphicsEnabler</key>
<string>No</string>
<key>Graphics Mode</key>
<string>1920x1080x32</string>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>darkwake=0</string>
<key>Legacy Logo</key>
<string>Yes</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>UseKernelCache</key>
<string>Yes</string>
<key>device-properties</key>
<string>8800000001000000010000007c0000000200000002010c00d041030a000000000101060000027fff0
</dict>
</plist>
```

beinahe wäre ich verzweifelt, aber dann kam dies:

Code

1. `<key>Graphics Mode</key> <string>1920x1080x32</string>`

vielen Dank dafür 