

Erledigt

Hackintosh im G5 aus älteren Resten.

Beitrag von „al6042“ vom 17. September 2017, 14:14

Ein Traum...

somit weiss ich auch genau woran es bei der DSDT lag... 😊

Unter "Device (LPCB)" wird über die Maciasl-Patches gerne folgende Methode eingesetzt:

Code

```
1. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
2. {
3. Store (Package (0x02)
4. {
5. "compatible",
6. Buffer (0x0D)
7. {
8. "pci8086,1c45"
9. }
10. }, Local0)
11. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
12. Return (Local0)
13. }
```

Alles anzeigen

In der von dir gelieferten DSDT steht dort aber keine "compatible"-Eintrag, sondern ein dedizierter "device-id"-Eintrag:

Code

```
1. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
2. {
3. Store (Package (0x02)
4. {
5. "device-id",
6. Buffer (0x04)
7. {
8. 0x49, 0x1C, 0x00, 0x00
9. }
10. }, Local0)
11. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))
```

12. Return (Local0)

13. }

Alles anzeigen