

[Sammelthread] Die besten Terminal-Befehle

Beitrag von „al6042“ vom 3. Oktober 2017, 15:33

Terminal-Befehle zum Spyware-Check:

Step 1

Copy or drag — do not type — the line below into the Terminal window, then press return:

Code

1. `kextstat -kl | awk '!/com\.apple/{printf "%s %s\n", $6, $7}'`

Step 2

Code

1. `sudo launchctl list | sed 1d | awk '!/0x|com\.apple|openssh|vix|edu\.mit|org\.amavis|apache|cups|isc|ntp|postfix|x/{print $3}'`

Step 3

Code

1. `launchctl list | sed 1d | awk '!/0x|com\.apple|edu\.mit|org\.x|openbsd/{print $3}'`

Step 4

Code

1. `ls -1A /e*/mach*
{,./}L*/{Ad,Compon,Ex,Fram,In,Keyb,La,Mail/Bu,P*P,Priv,Qu,Scripti,Servi,Spo,Sta}*
L*/Fonts 2> /dev/null`

Step 5

Code

1. `osascript -e 'tell application "System Events" to get name of every login item' 2>
/dev/null`

Remember, steps 1-5 are all drag-and-drop or copy-and-paste, whichever you prefer — no typing, except your password.

ACHTUNG:

Keine der dort auftretenden Ausgaben wird direkt auf Spyware hinweisen, aber die damit auffindbaren Infos erlauben Rückschlüsse über automatisch geladene Kexte oder Applikationen, die man ggf. näher untersuchen kann, wenn man diese selbst nicht wissentlich installiert hat.