

Erledigt

Nach Neuinstallation - Clover überflüssige Booteinträge im Bootloader

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 9. Oktober 2017, 20:23

Erstelle einfach folgenden Eintrag in Deiner "config.plist" unter dem Punkt "GUI":

Code

```
1. <key>Custom</key>
2. <dict>
3. <key>Entries</key>
4. <array>
5. <dict>
6. <key>Disabled</key>
7. <false/>
8. <key>Hidden</key>
9. <true/>
10. <key>NoCaches</key>
11. <true/>
12. <key>Type</key>
13. <string>OSXRecovery</string>
14. </dict>
15. <dict>
16. <key>Disabled</key>
17. <false/>
18. <key>Hidden</key>
19. <true/>
20. <key>NoCaches</key>
21. <true/>
22. <key>Volume</key>
23. <string>Preboot</string>
24. <key>Type</key>
25. <string>OSX</string>
26. </dict>
27. <dict>
28. <key>Disabled</key>
29. <false/>
30. <key>Hidden</key>
```

31. <true/>
32. <key>NoCaches</key>
33. <true/>
34. <key>Volume</key>
35. <string>Preboot</string>
36. <key>Type</key>
37. <string>OSXInstaller</string>
38. </dict>
39. </array>
40. </dict>

Alles anzeigen

Dann werden diese Laufwerke nur dann angezeigt, wenn Du im Hauptscreen von CLOVER die "F3"-Taste drückst.