

# **Nachträgliche Erstellung einer Recovery-Partition (macOS Sierra)**

**Beitrag von „cobanramo“ vom 12. November 2017, 00:52**

Den Befehl musst du natürlich zu High Sierra anpassen.

Für den 4 Befehl wäre das so

Code

```
1. hdiutil mount /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg
```

Danach mal den Befehl testen aber wie du schon sagst, bei der nächsten ist auch ne /Sierra drin, da bin ich nicht so sicher ob man den einfach so zu /High Sierra abändern kann. Darum ist das bisschen zu weit hergeholt und einfach ein test.

EDIT:

Wie heisst den High Sierra installiertes Volume?  
angenommen der heisst HighSierra, kannst mal so versuchen;

Code

```
1. /tmp/recoveryupdate/RecoveryHDUpdate.pkg/Scripts/Tools/dmtest ensureRecoveryPartition /Volumes/HighSierra /Volumes/OS\ X\ Install\ ESD/BaseSystem.dmg 0 0 /Volumes/OS\ X\ Install\ ESD/BaseSystem.chunklist
```

Pass auf mach das nicht bei deinem Haupt PC, das ist etwas für eine test Umgebung, nicht das wir jetzt deine Installation kaputmachen 😊

Gruss Coban