

# Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „matt82“ vom 21. November 2017, 20:47

Okay dann wird´s jetzt etwas strange....

Gut folgendes, config.plist verändert mit UIA Methode und CsrConfig 0x67 (kein Sound)...habe alle Ports mit dem Stick probiert und plötzlich leuchtet HS05 grün auf, aber auch nur der. Stick raus und wieder rein, nichts passiert mehr. Paar mal wiederholt, aber er wurde nur noch einmal erkannt, konnte auch normal drauf zu greifen.

Also er wurde zweimal erkannt, jetzt nichts mehr. Habe auch alle anderen Ports mehrmals gesteckt, nichts passiert.

Config.plist "normal" ohne UIA Methode, nichts dergleichen. Alle Ports mehrfach gesteckt, aber der Stick wurde in keinem erkannt.

\*\*\*\*\*EDIT\*\*\*\*\*

Problem gelöst. Ich dreh durch 😄 Config.plist "normal" ohne UIA Methode benutzt und den XHCI-200-series-injector.kext eingefügt und jetzt läuft!

Ergo, es hätte von Anfang an gereicht den XHCI-200 Kext einzufügen 😄  
Aber Danke an euch beide!