

Erledigt

## Zwei Monitore mit High Sierra

Beitrag von „MacGrummel“ vom 17. Dezember 2017, 11:26

Welchen Port benutzt Du denn für welche Art von Bildschirm?

Oder fangen wir anders an: geht denn sonst alles an dem Rechner? Sound, iMessage, USB, Netzwerk? Wenn das hier Deine komplette Config-Liste ist gehe ich davon aus, dass nicht, ich würde sie hierallerdings wahrscheinlich auch mit eher noch weniger persönlichen Nummern hier veröffentlichen..

Du verwendest keine DSDT, zumindest wird hier keine geladen, das macht das fixieren bestimmter Ports an bestimmten Stellen immer etwas schwierig.

Bei Devices/Fake ID ist es bei HighSierra-Systemen besser, die ganzen 0x0 raus zu nehmen, Audio 3 hast Du eingegeben, läuft der Ton so?

Bei Rt Variables sollten die beiden ersten Felder auch ausgefüllt werden, sonst funktionieren die meisten Netz-Dienste nicht richtig: UseMacAddr0 und die Board Serial als MLB sollten das richten.

Die "Kernel and Kext Patches" kommen mir noch etwas leer vor.

Und auf der "System Parameters"- Seite fehlt noch die UUID. Ich wähle da meist "Get it from System", wenn das allerdings fast nur Nullen sind, musst Du Dir eine erstellen lassen über "Generate New". Die zweite UUID auf der SMBIOS-Seite wird automatisch aus der ersten errechnet, das Feld kann also erstmal frei bleiben, mit dem kleinen Tool ImessageDebug 2 kannst Du die später auslesen und eintragen (eine kleine Terminal-Auslese-Anwendung für den Desk).