

Erledigt

Eventuelles Finetuning - Was fehlt noch?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 23. Dezember 2017, 00:55

Das mit dem behägigen Ausschalten könnte der Trim-Fix sein, mach da im Clover Configurator bei "Kext and Kernel Patches" mal einen Haken unter "Abgeschaltet". Und dann solltest Du unbedingt bei "System Parameters" die Kext-Injection auf "Ja" stellen! Ich gehe mal davon aus, dass Du die MLB-Nummer nur nicht mitgeschickt hast.

Bei "Gui" kannst Du oben in das rechte Kästchen noch "Preboot" zufügen, das macht den Start übersichtlicher. USB 1, 2 und 3 gehen problemlos? Wenn nicht helfen auf der "Devices"-Seite unter USB meist die ersten 2 oder 3 Haken und bei Fake ID alle Nuller-IDs komplett raus. Bei den Patches noch zwei Einträge zur Ergänzung auf über 15 USB-Anschlüsse: (Man glaubt's ja nicht, aber das geht schnell: jeder Anschluss wird mit USB1, USB2 und was dann noch kommt gezählt..)

Name*	Find*[HEX]	Replace*[HEX]	Comment
AppleUSBXHCIPCI	837d8c10	837d8c1f	Change 15 port limit to 30 in 10.13.x
AppleAPIC	c1e8100f b6f0	be110000 0090	usb3 and SATA fix (c) Pike R. Alpha