

Erledigt

DELL Laditude E6400

Beitrag von „philip“ vom 6. November 2012, 19:31

Moin Moin, da bin ich wieder 😊
so ich habe jetzt einen SL Datenträger von meinem Schützen-Bruder bekommen *JUHUUU*.

Edit keine fremsprachigen Links.

Nun kommt mein Problem, das Booten via iBoot Legacy klappte hervorragend, auch die anschließende Installation verlief reibungslos. Auch der 1. Boot machte keine Probleme und das System lief. Dann fuhr ich mit dem Combo Update fort, nachdem ich dies und MultiBeast ausgeführt hatte, habe ich neu gestartet und nun bleib mein Laptop immer hier hängen:

Code

1. MAC Framework successfully initialized
2. using 16384 buffer headers an 4096 cluster IO buffer headers
3. IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
4. ACPI: System State [S0 S3 S4 S5] (S3)
5. Can't get kextd port.
6. PFM64 0xf10000000, 0xf0000000
7. [PCI configuration begin]
8. PCI configuration changed (bridge=2 device=1 cardbus=1)
9. [PCI configuration end, bridges 5 devices 20]
10. mbinit: done (64 MB memory set for mbuf pool)

Auch der Boot via der iBoot Legacy und der normalen iBoot CD klappt nicht mehr!

LG

\\Edit:

Sorry wegen des Englischsprachigen Links.

So hier ich hab als beweis, dass ich SL jetzt besitze hier mal ein Foto mit meinem Foren-Nik

hochgeladen!

"Beweis"