

Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 3. Februar 2018, 17:17

Als Reaktion auf meinen Vorschlag, die DSDT anzupassen hast du folgendes geschrieben:

[Zitat von chmeseb](#)

Ich muss mein Anliegen zurückziehen. [...] Ich wäre bei späteren Änderungen immer auf externe Hilfe angewiesen.

Wie jetzt, du hast eine gepatchte DSDT in ACPI/patched? Woher stammt die?

Welchen anderen Bootloader willst du denn nutzen?

[Zitat von chmeseb](#)

Ich habe jetzt mal mit maciASL aus dem laufenden System eine eigene DSDT.aml erstellt. Ich habe einfach mciASL gestartet, compiler ausgeführt, mit Safe As gesichert und mit CC in Clover eingebunden, alles andere im ACPI deaktiviert,

Das ist absolut sinnlos. In deinem Bios sind ACPI Tabellen wie die DSDT hinterlegt. Diese werden standardmäßig genutzt. Will man Anpassungen an beispielsweise der DSDT vornehmen, bietet Clover die Möglichkeit in ACPI/patched eine veränderte DSDT zu hinterlegen. Mit MaciASL die geladene System DSDT zu extrahieren und mittels Clover zum überschreiben der Original Tabellen zu benutzen ist sinnfrei.