

Erledigt

Neue Themes / Ozmosis GUI / BootMenü / UserInterface

Beitrag von „Adnarel“ vom 14. Februar 2018, 23:23

[Zitat von kuckkuck](#)

Wer Ozmosis benutzt, kann eine Boot-Auswahl aktivieren indem er in der Defaults.plist die entsprechenden Einträge aktiviert. Diese sind in der ersten Wurzel der Defaults zu finden:

Welche ist denn die erste Wurzel?:

XML

1. `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`
2. `<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">`
3. `<plist version="1.0">`
4. `<dict>`
5. `<key>Timestamp</key>`
6. `<integer>0</integer>`
7. `<key>Version</key>`
8. `<string>1.0.1</string>`
9. `<key>Defaults:1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101</key>`
10. `<dict>`
11. `<key>LinuxDiskTemplate</key>`
12. `<string>Linux $build</string>`
13. `<key>DarwinDiskTemplate</key>`
14. `<string>$label</string>`
15. [...gekürzt...]

Alles anzeigen

nach dem ersten "dict" oder nach dem "dict" mit den defaults?

Danke!