

Erledigt

Helligkeit mit FN Tasten möglich?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 27. Februar 2018, 11:16

[@iPhoneTruth](#) und [@Doctor Plagiat](#)

Das ganze geht über diesen Kext. Der Kext wird nur benötigt um herauszufinden welche Methode in der dsdt.aml aufgerufen wird mit den ACPI Tasten. Danach kann man den Kext wieder löschen.

<https://github.com/RehabMan/OS-X-ACPI-Debug>

Des weiteren muss man in der DSDT diese beiden Paches hinzufügen damit der Kext funktioniert.

<https://github.com/RehabMan/OS...bug/blob/master/debug.txt>

https://github.com/RehabMan/OS...master/instrument_Qxx.txt

Wobei zweiter Patch nicht bei **jeder** DSDT so funktioniert und entsprechend angepasst werden muss. Auch diese beiden Patches werden dann nicht mehr benötigt.

Werden nach hinzufügen des Kext und der beiden Paches in der DSDT die Keys angezeigt ist es möglich die Ausgabe ganz einfach neu zu belegen.

Ausgabe in der Konsole sollte dann in etwas so sein wie hier individuell für jede ACPI Taste:

Code

1. standard 09:49:16.597413 +0100 kernel ACPIDebug: "EC_Q0F enter"

_Q0F ist dann eine der Methoden.