

Erledigt

[ALC898] SoundBlaster Audigy FX - Mic funktioniert bereits, der Rest leider nicht

Beitrag von „GucciGucciGu“ vom 21. Mai 2018, 20:52

Ja, nachdem ich jetzt das ganze verlängerte Wochenende jeden Tag endlose Stunden hinein investiert habe und an einem Punkt angelangt bin wo ich einfach nicht mehr weiter weiß, hab ich mir gedacht ich probier es nochmal auf allen Kanälen. 😁

Ich werde aber die Anleitung die du oben gepostet hast nochmal durchgehen und schauen ob mich das in irgend eine Weise voran bringt. 👍

In meinem ersten Post ist ein Screenshot von IORegistryExplorer mit dem Gerät offen. Wie komme ich jetzt zu der entsprechenden DSDT Adresse?

Und laut dem gleichen Tool steht da was von Layout 1, oder ist das wieder was anderes?

//edit:

Ich hab das gelinkte Tutorial mal durchgemacht und bin auch soweit ganz gut dabei denke ich. Bei **Schritt 6** steige ich allerdings aus. Ich sehe im SVG bzw. in der codec_dump.txt die Reihenfolge wie die Eingänge/Ausgänge angesprochen werden. Die da wären:

Code

1. # OUTPUTS
2. 02 → 0c → 14
3. 03 → 0d → 15
4. 04 → 0e → 16
5. 05 → 0f → 1b
- 6.
- 7.
8. # INPUTS:
9. 8 → 23 → 18
10. 8 → 23 → 19
11. 8 → 23 → 1a

- 12.
- 13.
14. # INPUTS alternative:
15. 9 → 22 → 18
16. 9 → 22 → 19
17. 9 → 22 → 1a

Alles anzeigen

... aber **mit welcher Logik** werden diese in die **Platforms.xml** transferiert?

