

Erledigt

Allgemeine Fragen

Beitrag von „pgr69“ vom 29. August 2018, 22:04

danke dir

die FakeSMC habe ich in L/E gefunden ist auch geladen
soll ich die dann entfernen wenn ich den überarbeiteten EFI Ordner von dir benutze ?
Was bedeutet das mit der config.plist? Was kann ich denn da einrichten und wie ?

Das sind KEXTs die in S/L/E bzw. L/E sind

```
14 0 0xffffffff7f80bfc000 0x2000 0x2000 org.tgwbd.driver.NullCPUPowerManagement (1.0.0d2)
93D39664-55FB-9220-39AD-A436B33DB160 <7 4 3>
16 3 0xffffffff7f80fe5000 0x12000 0x12000 org.netkas.driver.FakeSMC (1759) 987B8DEE-6600-
3463-BFFA-DF500771FA5B <11 7 5 4 3 1>
39 1 0xffffffff7f81038000 0x8000 0x8000 org.rehabman.driver.FakePCIID (1.3.9) BC738576-
B800-3E7F-992D-3851C67CCAA9 <12 7 5 4 3 1>
40 0 0xffffffff7f81040000 0x3000 0x3000 org.rehabman.driver.FakePCIID.XHCIMux (1.3.9)
C99262C4-7FDD-33F9-85EB-D53240B71FE5 <39 12 7 5 4 3 1>
42 0 0xffffffff7f80efc000 0x14000 0x14000 com.insanelymac.IntelMausiEthernet (2.3.0)
8E3F92D7-AB89-3E72-8CFB-6B93236F5001 <41 12 5 4 3 1>
51 0 0xffffffff7f81204000 0x8000 0x8000 com.insanelymac.AtherosE2200Ethernet (2.2.1)
64DD0A8F-6C61-3332-B6E8-59BD7B8C1CA6 <41 12 5 4 3 1>
85 0 0xffffffff7f8102b000 0x8000 0x8000 org.hwsensors.driver.ACPI Sensors (1759) FA4DF6C0-
0D3A-3CE2-8569-0AB2C84053E7 <16 11 7 5 4 3>
98 0 0xffffffff7f81024000 0x5000 0x5000 org.hwsensors.driver.CPUSensors (1759) 1204F31F-
1308-3F9A-B509-0425FC789815 <16 7 5 4 3>
99 0 0xffffffff7f80ffb000 0xe000 0xe000 org.hwsensors.driver.LPCSensors (1759) 46F77040-
FA0F-3AEC-8330-E776B2D56C60 <16 12 11 7 5 4 3>
```

Grüße