

Diskussionen und Kommentare zu Bootflags zu Lilu & Plugins mit Beispielen

Beitrag von „Noir0SX“ vom 2. Oktober 2018, 12:54

[Zitat von pgr69](#)

[Noir0SX](#): Den genannten Beitrag habe ich gelesen - vlt. nicht jedes einzelne Wort - aber dort habe ich nichts dazu gefunden wie ich den WEG dazu bewege mir "mehr zu erzählen"

Ich habe das gerade probiert, wie ich es dort auch geschrieben habe.... und es funktioniert auch noch unter Mojave !!!

raus kommt sowas, bissl gekürzt

Code

1. 2018-10-02 12:46:24.426943+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: weg @ (DBG) failed to obtain display mode
2. 2018-10-02 12:46:24.426952+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: weg @ (DBG) failed to obtain display mode
3. 2018-10-02 12:46:24.434899+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: igfx @ (DBG) computeLaneCount: bpp = 24, available = 10
4. 2018-10-02 12:46:24.457951+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: weg @ (DBG) fb info 1: -2147479552:0 7680:0:32
5. 2018-10-02 12:46:24.457957+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: weg @ (DBG) fb info 2: 3:8 -----RRRRRRRRGGGGGGGGBBBBBBBB 0:1920:1080
6. 2018-10-02 12:46:24.457982+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: weg @ (DBG) attempting to copy...
7. 2018-10-02 12:46:24.492492+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: igfx @ (DBG) computeLaneCount: bpp = 24, available = 10
8. 2018-10-02 12:46:24.523618+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: igfx @ (DBG) computeLaneCount: bpp = 24, available = 10
9. 2018-10-02 12:46:24.628132+0200 localhost kernel[0]: (kernel) WhateverGreen: igfx @ (DBG) computeLaneCount: bpp = 24, available = 10